

STARFLAKES

CHIPS DE COLORES DECORATIVOS PARA PAVIMENTOS
INTERIORES Y EXTERIORES



CARACTERÍSTICAS

Partículas pigmentadas finas (aprox. 120µm) y ligeras .
No tóxico y no peligroso para la salud.
Alta resistencia al desgaste.
Resistente al fuego .
Posibilidad de obtener bonitos efectos mezclando colores.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Copos pigmentados decorativos para realizar efectos cromáticos en suelos en ámbito civil e industrial:

- Baños, cocinas, salones.
- Oficinas, showroom.
- Balcones y terrazas.
- Zonas de tráfico.
- Almacenes y áreas de producción.
- Laboratorios.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Los STARFLAKES se esparcen sobre una base adhesiva (resina recién aplicada) y se recubren con un acabado transparente tras el secado.

La aplicación habitual incluye un fondo de color liso sobre el que se pueden utilizar fichas de 2/3 colores diferentes.

Dependiendo del tipo de efecto estético final deseado, será necesario desempolvar **STARFLAKES** con un consumo desde 0,1 kg/m² hasta 1,0kg/m².

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Las partículas están desarrolladas para aplicaciones de resina epoxídica, poliuretano o acrílico, y deben ser aprobados para el tipo de resina antes de su uso.

STARFLAKES

DATOS TÉCNICOS

Colores disponibles		Blanco (4/01)	
		Negro (2/49)	
		Gris (5/44)	
		Rojo (4/70)	
		Azul (6/65)	
		Beige (3/09)	
		Otros colores bajo pedido	
Dimensiones		Fracción (mm)	Porcentaje
		0,00-0,50	2-8%
		0,50-1,00	12-18%
		1,00-2,00	30-40%
		2,00-4,00	40-48%
		2,00-4,00	40-48%
		4,00-5,60	0-2%
Peso específico	UNI EN ISO 2811-1	2,00 ± 2,50 Kg/l	
Contenido sólido		100%	
Formaldehído		< 10 ppm	
Componentes volátiles		< 1 g/L	
Almacenamiento		El producto en su embalaje original sellado, mantenido en un lugar seco y protegido, entre +5 °C y +20 °C, se conserva durante 6 meses.	

Los datos y los requisitos indicados en esta ficha, basados en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio, deben considerarse en cualquier caso como indicativos. Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de uso y la intervención de factores independientes de MPM (sustrato, condiciones ambientales, dirección técnica de colocación, etc.), los usuarios deben determinar si el producto es adecuado o no para su uso. Nuestra obligación de garantía se limita a la calidad y constancia del producto terminado, de acuerdo con los datos indicados anteriormente, solo para fichas técnicas acompañadas de sello y firma por parte del personal delegado de nuestra sede. Además, el cliente debe verificar que estos valores sean válidos para el lote de producto de su interés y no sean superados y/o sustituidos por ediciones posteriores y/o nuevas formulaciones. Los datos contenidos pueden variar en cualquier momento sin que MPM esté obligada a preavisar de ello.