

STARFLAKES

PARTICULES COLORÉES DÉCORATIVES POUR SOLS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS



CARACTÉRISTIQUES

Particules pigmentées **fines** (env. 120µm) et **légères** .

Atoxiques et non dangereuses pour la santé.

Haute résistance à l'usure.

Résistantes au **feu** .

Possibilité d'obtenir de **beaux effets** en mélangeant les couleurs.

CHAMP D'UTILISATION

Flocons pigmentés décoratifs pour créer des effets chromatiques sur les sols civils et industriels :

- Salles de bains, cuisines, salons.
- Bureaux, showroom.
- Balcons et terrasses.
- Zones praticables en voiture.
- Entrepôts et zones de production.
- Ateliers.

APPLICATION DU PRODUIT

Les **STARFLAKES** sont semés sur une base adhésive (résine fraîche fraîchement appliquée) et revêtus d'une finition transparente après séchage.

L'application habituelle prévoit un fond de couleur unie sur lequel utiliser des particules de 2/3 couleurs différentes.

Selon le type d'effet esthétique final souhaité, il sera nécessaire de semer les **STARFLAKES** avec une consommation de 0,1 kg/m² à 1,0 kg/m².

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

- Les flocons sont développés pour des applications en résine époxy, polyuréthane ou acrylique, et doivent être approuvés pour le type de résine avant utilisation.

STARFLAKES

DONNÉES TECHNIQUES

Couleurs disponibles		Blanc (4/01)
		Noir (2/49)
		Gris (5/44)
		Rouge (4/70)
		Bleu (6/65)
		Beige (3/09)
		Autres couleurs sur demande
Dimensions	Fraction (mm)	Percentage
	0,00-0,50	2-8%
	0,50-1,00	12-18%
	1,00-2,00	30-40%
	2,00-4,00	40-48%
	2,00-4,00	40-48%
	4,00-5,60	0-2%
Poids spécifique	Uni EN ISO 2811-1	2,00 ± 2,50 kg/l
Contenu solide	100 %	
Formaldéhyde	< 10 ppm	
Composants volatils	< 1 g/L	
Stockage	Le produit dans son emballage d'origine scellé, conservé dans un endroit sec et protégé à des températures comprises entre +5°C et +20°C, se conserve pour une durée illimitée.	

Les données et les prescriptions figurant dans cette fiche, basées sur les meilleures expériences pratiques et de laboratoire, doivent en tout état de cause être considérées comme indicatives. Compte tenu des différentes conditions d'utilisation et de l'intervention de facteurs indépendants de MPM (support, conditions environnementales, direction technique de pose, etc.), il est nécessaire de déterminer si le produit convient ou non à l'utilisation. Notre obligation de garantie se limite à la qualité et à la constance du produit fini pour les données ci-dessus, uniquement pour les fiches techniques munies d'un cachet et d'une contre-signature de la part du personnel délégué de notre siège. Le client doit également vérifier que ces valeurs sont valables pour le lot de produit de son intérêt et qu'elles ne sont pas dépassées et/ou remplacées par des éditions ultérieures et/ou de nouvelles formulations. Les données contenues peuvent varier à tout moment sans préavis de la part de MPM.