



## **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONI nº 063**

PRODOTTO TIPO: 6792 NUMERO DI TIPO: 6792/2023

Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla UNI EN 1504-4:

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo – Parte 4: Incollaggio strutturale

• Nome e indirizzo del fabbricante: MIXER SRL

Sede legale: Via E. de Amicis 53 - 20123 Milano Sede operativa: Via Adda 15 - 20073 Opera (MI)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: 2+

L'Organismo Notificato ICMQ N° 1305 ha rilasciato il certificato del Sistema di Controllo della Produzione di Fabbrica mediante:

- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione di fabbrica
- Sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo della produzione di fabbrica

## Prestazioni dichiarate:

Adesione - calcestruzzo indurito su calcestruzzo indurito	Passa	
Adesione - calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito	Passa	
Resistenza al taglio	14,92 N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza alla flessione	48,2 N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza alla compressione	73,0 N/mm <sup>2</sup>	
Tempo aperto	240 min a +5°C	EN 1504-4
	80 min a +20°C	
	30 min a +35°C	
Ritiro totale	s10,00%	
	s2 0,01%	
Lavorabilità	220 min a +5°C	
	100 min a +20°C	
	30 min a +35°C	
Sensibilità all'acqua - Idoneità per l'applicazione e la maturazione in condizioni	Passa	
ambientali particolari - calcestruzzo indurito su calcestruzzo indurito		
Sensibilità all'acqua - Idoneità per l'applicazione e la maturazione in condizioni	Passa	
ambientali particolari - calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito		
Modulo di elasticità in compressione	3600 N/mm <sup>2</sup>	
Coefficiente di espansione termica	96,1x10 <sup>-6</sup> per °C	
Temperatura di transizione vetrosa	46,7°C	
Reazione al fuoco	F	
Durabilità (temperatura e umidità) - calcestruzzo indurito su calcestruzzo	Passa	
indurito	rassa	
Durabilità (temperatura e umidità) - calcestruzzo fresco su calcestruzzo indurito	Passa	
Sostanze pericolose	Il prodotto indurito non	
	rilascia sostanze	
	pericolose	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Opera, 21/11/2023

MIXER SRL Ammin stratore Francesct: Stella