

STARTEX FC

MAILLE EN FIBRE DE POLYPROPYLENE À FILETAGE CONTINU POUR L'EXÉCUTION DE MANTEAUX IMPERMÉABLES PAR IMPRÉGNATION DE PRODUITS ÉLASTOMÈRES À L'ÉTAT FLUIDE



FONCTIONNALITÉS

Résistant aux rayons UV.

Imprégnation élevée.

CHAMP D'APPLICATION

- Renfort de renforcement pour imperméabilisation avec des produits élastomères de type STARFLEX C.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur		Gris
Taille		Rouleaux de 100 m de long et 1 m de haut
Poids	EN ISO 9864	80 g/m ²
Épaisseur	EN ISO 9863-1	0,6 mm
Résistance à la traction	EN ISO 10319	5 kN/m
Allongement	EN ISO 10319	longitudinal: 90% transversal: 60%
Résistance à la perforation	EN ISO 12236	700 N

Les données et les exigences contenues dans cette fiche, basées sur la meilleure expérience pratique et de laboratoire, doivent être considérées comme indicatives dans tous les cas. Compte tenu des différentes conditions d'utilisation et de l'intervention de facteurs indépendants du MPM (support, conditions environnementales, direction technique de l'installation, etc.), ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus de déterminer si le produit est adapté ou non à l'utilisation. L'obligation de garantie est limitée à la qualité et à la constance du produit fini pour les données ci-dessus, uniquement pour les fiches techniques accompagnées d'un cachet et du contreseing par le personnel délégué du siège. Le client est également tenu de vérifier que ces valeurs sont valables pour le lot de produit qui l'intéresse et ne sont pas dépassées et/ou remplacées par des éditions ultérieures et/ou de nouvelles formulations. Les données contenues peuvent changer à tout moment sans préavis de MPM.