

STARTEX NW DETAILS

TISSU NON TISSÉ EN POLYESTER AIGUILLETÉ MÉCANIQUEMENT ET THERMOCALANDRÉ



FONCTIONNALITÉS

- 100% polyester aiguilleté mécaniquement et thermo-calandré.
- Il s'adapte à la conformation de tout type de support.
- Augmente la résistance mécanique du système d'étanchéité.
- Il peut être utilisé pour les détails de construction et le renforcement des manchettes.

CHAMP D'APPLICATION

Renforcement des détails de construction dans :

- Toits plats
- Balcons
- Terrasses
- Jardins sur le toit

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur		Blanc
Largeur du rouleau		0,20 m
Longueur du rouleau		100 m
Poids	UNI EN 29073/1	60 g/m ²
Épaisseur		0,6 mm ± 0,1
Résistance à la traction	EN ISO 10319	≥ 0,8 kN/m transversal ≥ 0,8 kN/m longitudinal
Allongement à la charge maximale		>40%

Les données et les exigences contenues dans cette fiche, basées sur la meilleure expérience pratique et de laboratoire, doivent être considérées comme indicatives dans tous les cas. Compte tenu des différentes conditions d'utilisation et de l'intervention de facteurs indépendants du MPM (support, conditions environnementales, direction technique de l'installation, etc.), ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus de déterminer si le produit est adapté ou non à l'utilisation. L'obligation de garantie est limitée à la qualité et à la constance du produit fini pour les données ci-dessus, uniquement pour les fiches techniques accompagnées d'un cachet et du contreseing par le personnel délégué du siège. Le client est également tenu de vérifier que ces valeurs sont valables pour le lot de produit qui l'intéresse et ne sont pas dépassées et/ou remplacées par des éditions ultérieures et/ou de nouvelles formulations. Les données contenues peuvent changer à tout moment sans préavis de MPM.