

STARTEX TAPE

BANDE AUTO-ADHÉSIVE IMPERMÉABILISANT EN CAOUTCHOUC BUTYLE



FONCTIONNALITÉS

Caoutchouc butyle enduit de non-tissé.

Excellente résistance.

Haute adhérence.

Haute élasticité.

CHAMP D'APPLICATION

Ruban d'étanchéité pour imperméabiliser les joints de dilatation ou les joints d'éléments discontinus tels que les panneaux métalliques. Convient pour les aménagements de sol et de mur sur les toits et les terrasses.

APPLICATION DU PRODUIT

Une fois le film protecteur retiré, la bande est appliquée en appuyant fermement sur le support à couvrir, en veillant à ne pas emprisonner les bulles d'air.

Aux joints longitudinaux, il est nécessaire de prévoir un chevauchement de 50 mm. Pour un chevauchement sûr de l'angle d'étanchéité, vous pouvez appliquer un adhésif d'étanchéité liquide approprié.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

- Le film protecteur peut être retiré à des températures ne dépassant pas 28 °C.

STARTEX TAPE

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	Gris
Largeur de bande (sans film)	80 mm
Épaisseur de la bande (sans film)	0,77 mm
Longueur du rouleau	10 m'
Résistance à la température	- 30 °C / + 60 °C
Stockage	Le produit dans l'emballage scellé d'origine conservé dans un endroit frais et sec et protégé des rayons du soleil, il doit être utilisé dans les 12 mois suivant l'achat.

Les données et les exigences contenues dans cette fiche, basées sur la meilleure expérience pratique et de laboratoire, doivent être considérées comme indicatives dans tous les cas. Compte tenu des différentes conditions d'utilisation et de l'intervention de facteurs indépendants du MPM (support, conditions environnementales, direction technique de l'installation, etc.), ceux qui ont l'intention de l'utiliser sont tenus de déterminer si le produit est adapté ou non à l'utilisation. L'obligation de garantie est limitée à la qualité et à la constance du produit fini pour les données ci-dessus, uniquement pour les fiches techniques accompagnées d'un cachet et du contreseing par le personnel délégué du siège. Le client est également tenu de vérifier que ces valeurs sont valables pour le lot de produit qui l'intéresse et ne sont pas dépassées et/ou remplacées par des éditions ultérieures et/ou de nouvelles formulations. Les données contenues peuvent changer à tout moment sans préavis de MPM.