

STARFLEX MONO

MEMBRANA ELASTICA MONOCOMPONENTE A BASE POLIURETANICA PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI TETTI E TERRAZZI

■ VANTAGGI



Impermeabilizzazione

continua e resistenza all'acqua e alle intemperie



Elevata **elasticità** e capacità di **crack bridging**



Ottima adesione

su cls, piastrelle, guaina, pvc e metallo



Basso impatto
ambientale, grazie a ridotte
emissioni di VOC

APPLICAZIONE FACILE E VELOCE





RULLO



SPRUZZO AIRLESS

PASSAGGI DI POSA



Preparazione del piano di posa, pulizia e realizzazione dei risvolti perimetrali.



Applicazione di primer specifico **MPM** per il piano di posa esistente.



Applicazione di prima mano di membrana liquida **STARFLEX MONO** $> 0.7 \text{ kg/m}^2$ e stesura di tessuto STARTEX, ripassando sopra con rullo scarico.



Applicazione di una seconda mano di membrana liquida **STARFLEX MONO** $> 0.7 \text{ kg/m}^2$.



Applicazione di un'ultima mano di membrana liquida **STARFLEX MONO** > 0,6 kg/m²



Applicazione di finitura poliuretanica alifatica della linea **POLISTAR**.

ACCESSORI DI SISTEMA



CAMPI DI IMPIEGO

Primer specifico **MPM**

Membrana liquida STARFLEX MONO



(2)

PRIMER

PRIMER 0130 R

Primer rapido monocomponente universale. Adesione su qualsiasi piano di posa: guaina bituminosa, pvc, piastrelle, cls, metallo etc...

FINITURA



STARFLEX MONO TOP Finitura poliuretanica alifatica



Poliuretanico

TESSUTI



STARTEX NW

Tessuto non tessuto 60 gr/mq h 100 cm x 100 ml



STARTEX NW Details

Tessuto non tessuto 60 gr/mg h 20 cm x 100 ml



STARTEX GM

Fibra di vetro 220 g/mg h 127 cm x 50 ml



Filo continuo

SIGILLANTE



STARMASTIC P95

monocomponente



STARTEX FC


80 gr/mg h 100 cm x 100 ml

BANDELLE



STARTEX TAPE BT

Bandella butilica adesiva



STARTEX TAPE ET

Bandella elastica impermeabile



STARTEX CORNER IN

Banda elastica per angolo interno



STARTEX CORNER OUT

Banda elastica per angolo esterno

STARFLEX MONO è un prodotto iconico nel settore delle impermeabilizzazioni continue, sinonimo di qualità e affidabilità. Grazie alla sua formulazione avanzata e alla lunga esperienza sul mercato, rappresenta una scelta sicura e collaudata per proteggere le strutture dall'azione dell'acqua e degli agenti atmosferici.

TETTI E TERRAZZI

70 ANNI DI ECCELLENZA CERTIFICATA



Cert. 22/6060

Certificazione di durata 30 anni



Etag 005

Certificazione di durata 25 anni



Rispetto dei criteri ambientali minimi



CE 1504

certificato CF 1504



Amianto

certificato incapsulamento amianto



Uni 14891

certificato per sottopiastrella



MIXER SRL - Divisione MPM

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI) OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI) TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com