

STARFLEX ULTRA



LA POLIUREA MANUAL




impermeabiliza definitivamente
sin quitar el suelo viejo

STARFLEX ULTRA

MEMBRANA LÍQUIDA MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIUREA PARA IMPERMEABILIZACIÓN CONTINUA EN TODAS LAS SUPERFICIES

■ VENTAJAS




Se adhiere a todo:
membrana asfáltica, PVC, hormigón, metal, etc.




Resistente al sol, lluvia, viento, granizo, nieve y otra intemperie.



Aplicación fresco sobre fresco. Reduce los **tiempos de exposición** hasta en un 50%.



Alto espesor en una sola capa, también en vertical.



Elasticidad > 600%



Resistente a la lluvia después de 1 hora

■ APLICACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA



PINCEL



RODILLO



ROCIADO SIN AIRE

■ PASOS DE COLOCACIÓN

FASE 1



Limpieza de la superficie de colocación y disposición de la existente.

FASE 2



Armadura del perímetro y de los detalles constructivos con la membrana líquida **STARFLEX ULTRA** y el tejido **STARTEX NW DETAILS**.

FASE 3



Aplicación de **imprimación específica MPM** para la superficie de colocación existente.

FASE 4



Aplicación de una primera capa líquida **STARFLEX ULTRA > 1,5 kg/m²**.

FASE 5



Extensión de tejido **STARTEX**, repasando por encima con rodillo de descarga.

FASE 6



Aplicación fresco sobre fresco de una segunda capa de la membrana líquida **STARFLEX ULTRA > 1,0 kg/m²**.

■ ACCESORIOS DEL SISTEMA



IMPRIMACIÓN



PRIMER 0130 R

Imprimación rápida monocomponente universal. Adhesión a cualquier superficie de colocación: vana bituminosa, PVC, azulejos, hormigón, metal, etc.

ACABADO



STARFLEX MONO TOP

Acabado de poliuretano alifático

SELLADOR



STARMASTIC P95

De poliuretano monocomponente

TEJIDOS



STARTEX NW

Tejido no tejido
60 gr/mq
h 100 cm x 100 ml



STARTEX NW Details

Tejido no tejido
60 gr/mq
h 20 cm x 100 ml



STARTEX GM

Fibra de vidrio
220 g/mq
h 127 cm x 50 ml



STARTEX FC

Hilo continuo
80 gr/mq
h 100 cm x 100 ml

BANDAS



STARTEX TAPE BT

Banda butílica adhesiva



STARTEX TAPE ET

Banda elástica impermeable



STARTEX CORNER IN

Banda elástica para esquinas internas



STARTEX CORNER OUT

Banda elástica para esquinas externas

■ ÁMBITOS DE APLICACIÓN



TECHOS Y CUBIERTAS



- S Superficie de colocación en hormigón, membrana asfáltica, PVC u otro
- 1 Imprimación específica **MPM**
- 2 Membrana líquida **STARFLEX ULTRA**
- 3 Posible acabado de color **MPM**

Para todos los ámbitos de aplicación, se recomienda siempre el uso de las telas de armadura **Startex**.

¿Por qué **STARFLEX ULTRA** dura 30 años?

Starflex ULTRA, a diferencia de los sistemas impermeabilizantes tradicionales, es capaz de mantener sus características físicas y mecánicas a lo largo del tiempo, gracias a su innovadora composición química.


70 AÑOS DE EXCELENCIA CERTIFICADA



Certificación
con una **duración**
de 30 años



Certificación
con una **duración**
de 25 años



Certificado al **fuego**
en condiciones
severas



producto **seguro**
para la salud



Cumplimiento de
los criterios **ambientales**
mínimos



Resistencia al impacto
con **granizo**



**Desde 1955, el socio
ideal para su trabajo.**

MIXER SRL - Divisione MPM

OR: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)

CDO: Via Adda 15 20073 Opera (MI)

TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl

info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com