STARFLEX C

≋mpm°



STARFLEX C

MORTIER ÉLASTIQUE À BASE DE CIMENT BI-COMPOSANT, POUR L'IMPERMÉABILISATION DES BALCONS, TERRASSES, SALLES DE BAINS, PISCINES ET FONDATIONS

AVANTAGES



Imperméabilisation continue sur supports neufs et existants



Excellente adhérence sur différents types de support



Élasticité élevée et capacité de résistance à la fissuration



Maturation rapide même à basse température et support humide



Résistant aux UV et aux **intempéries**



Faible impact environnemental, grâce à la réduction des émissions $\mbox{de CO}_{2}$

APPLICATION FACILE ET RAPIDE



PINCEAU



ROULEAU



SPATOLE

■ ÉTAPES D'APPLICATION



Préparation, nettoyage du plan de pose et l'aménagement de l'existant.



Armature du périmètre et des détails de construction avec membrane liquide STARFLEX C et tissu STARTEX FC.



Application éventuelle de **primaire spécifique MPM**, en fonction des conditions du plan de pose.



Application de deux couches de membrane liquide **STARFLEX C** avec tissu d'armure interposé **STARTEX FC**.

ACCESSOIRES



STARTEX TAPEBande de butyle autoadhésive imperméabilisante



STARTEX FCTissu en armure de fibre polypropylène à fil continu

EXEMPLE D'APPLICATION





- P Plan de pose existant
- 0 Primier MPM
- STARFLEX C + armure STARTEX FC consommation indicative 0,9 1,2 kg/m²
- STARFLEX C consommation indicative 1,2 1,4 kg/m²
- Éventuel saupoudrage de quartz pour le collage au sol



Besoin d'une imperméabilisation visible ?

Vous pouvez protéger **STARFLEX C** en utilisant la ligne de finitions polyuréthanes aliphatiques mpm:

- bi-composants **POLISTAR**
- Monocomposant STARFLEX MONO TOP





Depuis 1955, le partenaire idéal pour votre travail.

MIXER SRL - Division MPM

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milan (MI) OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI) TÉL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com