STARFLEX ULTRA





in un giorno

STARFLEX ULTRA

LA POLIUREA MONOCOMPONENTE PER TETTI E TERRAZI

■ VANTAGGI



Durabilità certificata oltre 30 anni



Unico sul mercato



Massima elasticità e resistenza



Facile e **veloce** da applicare

APPLICAZIONE FACILE E VELOCE







RULLO

SPRUZZO AIRLESS

PASSAGGI DI POSA



Pulizia del piano di posa e sistemazione dell'esistente.



Armatura del perimetro e dei dettagli costruttivi con membrana liquida **STARFLEX ULTRA** e tessuto **STARTEX NW DETAILS**.



Applicazione di **primer specifico MPM** per il piano di posa esistente.



Applicazione di prima mano di membrana liquida **STARFLEX ULTRA** $> 1,5 \text{ kg/m}^2$.



Stesura di tessuto **STARTEX**, ripassando sopra con rullo scarico.



Applicazione fresco su fresco di una seconda mano di membrana liquida **STARFLEX ULTRA** $> 1.0 \text{ kg/m}^2$.

ACCESSORI DI SISTEMA



CAMPI DI IMPIEGO



PRIMER

PRIMER 0130 R

Primer rapido monocomponente universale. Adesione su qualsiasi piano di posa: guaina bituminosa, pvc, piastrelle, cls, metallo etc...

FINITURA



STARFLEX MONO TOP Finitura poliuretanica

alifatica

SIGILLANTE



STARMASTIC P95 Poliuretanico monocomponente

TESSUTI



STARTEX NW

Tessuto non tessuto 60 gr/mg h 100 cm x 100 ml



STARTEX NW Details

Tessuto non tessuto 60 gr/mg h 20 cm x 100 ml



STARTEX GM

Fibra di vetro 220 g/mg h 127 cm x 50 ml



STARTEX FC

Filo continuo 80 gr/mg h 100 cm x 100 ml

BANDELLE



STARTEX TAPE BT

Bandella butilica adesiva



STARTEX TAPE ET

Bandella elastica impermeabile



STARTEX CORNER IN

Banda elastica per angolo interno



STARTEX CORNER OUT

Banda elastica per angolo esterno

TETTI E COPERTURE

Piano di posa in cls, guaina, pvc o altro

Primer specifico **MPM**

Membrana liquida STARFLEX ULTRA

Eventuale finitura colorata MPM

Per tutti i campi di impiego si consiglia sempre l'utilizzo dei tessuti di armatura Startex.

Perchè STARFLEX ULTRA dura 30 anni?

Starflex ULTRA a differenza dei sistemi impermeabilizzanti tradizionali è in grado di mantenere le sue caratteristiche fisiche e meccaniche nel tempo, grazie alla sua innovativa composizione chimica.

70 ANNI DI ECCELLENZA CERTIFICATA



Certificazione di durata 30 anni



Certificazione di durata 25 anni



Certificazione al fuoco in condizioni severe



prodotto innovativo 2025



Rispetto dei criteri ambientali minimi



Resistenza all'impatto con grandine



MIXER SRL - Divisione MPM

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI) OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI) TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com