

Prodotto

# PRIMER 0246

Cod. 6365 M040

**PRIMER NON FILMOGENO PER SUPPORTI MINERALI**

Caratteristiche

- **Non forma pellicola**
- **Aumenta l'adesione di prodotti sintetici su supporti minerali.**

Applicazione

Primer pronto all'uso da non diluire.

Applicare il primer, dove previsto ed esclusivamente su supporti minerali: ceramica, gres, gres porcellanato, vetro.

Il PRIMER 0246 si applica a rullo, pennello. In caso di applicazioni a spruzzo proteggere adeguatamente le vie respiratorie e la pelle.

Dopo l'applicazione è indispensabile attendere da 30 minuti a 2 ore per permettere al solvente di evaporare, quindi procedere con l'applicazione degli strati successivi come previsto nelle rispettive note tecniche.

Dati tecnici

<b>Colore</b>	trasparente
<b>Peso specifico</b>	0,87 ± 0,02 Kg/l
<b>Magazzinaggio</b>	Il prodotto nelle confezioni originali sigillate mantenuto in luogo asciutto e protetto, a +5°C e +35°C si conserva per 12 mesi.

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.