

POLISTAR M 35

FINITURA POLIURETANICA MONOCOMPONENTE TRASPARENTE
ANTIOLIO E ANTITRACCIA, FACILMENTE PULIBILE



CARATTERISTICHE

Ottima resistenza **all'abrasione**.

Ottima resistenza alle **tracce degli pneumatici** (nero fumo).

Elevata facilità di pulizia.

Finitura **brillante** trasparente.

Basso **ingiallimento**.

Indurisce per reazione dell'umidità dell'aria.

Contribuisce ad ottenere crediti per la certificazione **LEED**.

Risponde ai requisiti richiesti dalla norma **13813** per i massetti a base di resina sintetica.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

Applicabile **da +5°C a +35°C** con U.R. fino all'85%.

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

Temperatura di esercizio **da -30°C a +100°C** in aria.

CAMPO D'IMPIEGO

Strato di finitura su sistemi resinosi epossidici o poliuretatici, consigliato per aumentare la facilità di pulizia del pavimento, impiegato in:

- officine meccaniche
- concessionarie d'auto
- laboratori alimentari

POLISTAR M 35

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA

Il prodotto **POLISTAR M35** può essere applicato come protettivo direttamente su rivestimenti epossidici e poliuretanic, nel caso sia richiesta una particolare pulibilità.

Le superfici devono risultare asciutte, pulite e prive di inquinanti.

Su vecchi rivestimenti esistenti, correttamente adesi al fondo, si consiglia una idonea preparazione meccanica tipo carteggiatura con carta vetrata.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto **pronto all'uso** previa accurata omogeneizzazione con agitatore a basso numero di giri.

DILUIZIONE E COLORAZIONE

Qualora il supporto sia molto poroso, per evitare la formazione di bolle si consiglia di diluire il prodotto con **DI-LUENTE 6** (massimo 20%).

Il prodotto è incolore.

POLISTAR M 35



APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

POLISTAR M 35 può essere applicato in unica mano a:

- Rullo
- Pennello

Il prodotto **POLISTAR M35** può essere applicato con un consumo indicativo di **0,04-0,05 Kg/m²**.

La natura chimica di **POLISTAR M 35** gli impedisce di essere sovrapplicato.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Il prodotto tende a formare molte bollicine durante l'applicazione a rullo. Continuare a passare il rullo fino alla scomparsa delle suddette.
- L'acqua libera e stagnante proveniente dal sottofondo o da lavorazioni precedenti di lavaggio o da eventi meteorologici deve essere allontanata o asciugata con opportuni mezzi.
- In caso di realizzazione di nuova segnaletica di sicurezza, è necessario applicare prima i segnali a pavimento e successivamente applicare **POLISTAR M35**.

SICUREZZA E PULIZIA

Nell'applicazione di questi prodotti è consigliato l'utilizzo di occhiali, maschere e guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme vigenti.

Gli attrezzi da lavoro devono essere ripuliti con **DILUENTE 6** dopo il loro uso.

Per maggiori informazioni riguardanti le precauzioni sull'utilizzo, si rimanda alla scheda di sicurezza.



POLISTAR M 35

DATI TECNICI		
Colore		Incolore
Massa volumica	UNI EN ISO 2811-1	0,98 ± 0,05 kg/l
Viscosità a 20°C	UNI EN ISO 2555	50 ± 10 mPa·s
Consumo teorico (per mano)		40-50 g/m ²
Indurimento a 20°C, 60% U.R		<ul style="list-style-type: none"> - secco al tatto: 4-5 ore - sovrapplicazione: non sovrapplicabile se non previa levigatura - compl.te indurito: 24 ore
Magazzinaggio		Il prodotto nelle confezioni originali sigillate mantenuto in luogo asciutto e protetto a temperature fra +5° C e +35°C si conserva per 6 mesi.
Sicurezza		<p>Nell'applicazione di questo prodotto è consigliabile l'utilizzo di occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme vigenti per l'uso di sostanze chimiche.</p> <p>Per tutte le informazioni aggiuntive si invita a consultare la scheda di sicurezza del prodotto.</p>

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.