

Prodotto

STARFLAKES

CHIPS COLORATE DECORATIVE PER PAVIMENTAZIONI INTERNE ED ESTERNE

Caratteristiche

- Particelle pigmentate sottili (ca. 120µm) e leggere.
- Atossico e non pericoloso per la salute.
- Alta resistenza all'usura.
- Resistente al fuoco.
- Possibilità di ottenere bellissimi effetti mescolando i colori.

Campo d'impiego

Fiocchi pigmentati decorativi per realizzare effetti cromatici su pavimenti in ambito civile e industriale:

- Bagni, cucine, saloni.
- Uffici, showroom.
- Balconi e terrazzi.
- Aree trafficabili.
- Magazzini e aree produttive.

Applicazione

STARFLAKES vengono seminati su una base adesiva (resina fresca appena applicata) e rivestiti con una finitura trasparente dopo l'essiccazione.

L'applicazione usuale prevede un fondo tinta unita su cui utilizzare chips di 2/3 colori diversi.

Nota: fiocchi sono sviluppati per applicazioni in resina epossidica, poliuretano o acrilico, e devono essere approvati per il tipo di resina prima dell'uso.

Colori disponibili:

- Bianco (4/01)
- Nero (2/49)
- Grigio (5/44)
- Rosso (4/70)
- Blu (6/65)
- Beige (3/09)
- Altri colori su richiesta

Dimensioni:

Fraction (mm)	Percentage
0,00 - 0,50	2 - 8 %
0,50 - 1,00	12 - 18 %
1,00 - 2,00	30 - 40 %
2,00 - 4,00	40 - 48 %
4,00 - 5,60	0 - 2 %
> 5,60	0%

Dati tecnici

Colore	A scelta
Peso specifico UNI EN ISO 2811-1	2,00 ± 2,50 Kg/l
Contenuto solido	100%
Formaldeide	< 10 ppm
Componenti volatili	< 1 g/L
Magazzinaggio	Il prodotto nelle confezioni originali sigillate mantenuto in luogo asciutto e protetto, a temperature fra +5°C e +20°C si conserva per una durata illimitata.

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.