

STARFLAKES

CHIPS COLORATE DECORATIVE PER PAVIMENTAZIONI
INTERNE ED ESTERNE



CARATTERISTICHE

Particelle pigmentate **sottili** (ca. 120µm) e **leggere**.

Atossico e non pericoloso per la salute.

Alta resistenza all'usura.

Resistente al **fuoco**.

Possibilità di ottenere **bellissimi effetti** mescolando i colori.

CAMPO D'IMPIEGO

Fiocchi pigmentati decorativi per realizzare effetti cromatici su pavimenti in ambito civile e industriale:

- Bagni, cucine, saloni.
- Uffici, showroom.
- Balconi e terrazzi.
- Aree trafficabili.
- Magazzini e aree produttive.
- Laboratori.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

STARFLAKES vengono seminati su una base adesiva (resina fresca appena applicata) e rivestiti con una finitura trasparente dopo l'essiccazione.

L'applicazione usuale prevede un fondo tinta unita su cui utilizzare chips di 2/3 colori diversi.

In base al tipo di effetto estetico finale desiderato, sarà necessario spolverare **STARFLAKES** con un consumo da 0,1 kg/mq fino a 1,0kg/mq.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- I fiocchi sono sviluppati per applicazioni in resina epossidica, poliuretano o acrilico, e devono essere approvati per il tipo di resina prima dell'uso.

STARFLAKES

DATI TECNICI		
Colori disponibili	Bianco (4/01)	
	Nero (2/49)	
	Grigio (5/44)	
	Rosso (4/70)	
	Blu (6/65)	
	Beige (3/09)	
	Altri colori su richiesta	
Dimensioni	Fraction (mm)	Percentage
	0,00-0,50	2-8%
	0,50-1,00	12-18%
	1,00-2,00	30-40%
	2,00-4,00	40-48%
	2,00-4,00	40-48%
	4,00-5,60	0-2%
Peso specifico	UNI EN ISO 2811-1	2,00 ± 2,50 Kg/l
Contenuto solido	100%	
Formaldeide	< 10 ppm	
Componenti volatili	< 1 g/L	
Magazzinaggio	Il prodotto nelle confezioni originali sigillate mantenuto in luogo asciutto e protetto, a temperature fra +5°C e +20°C si conserva per una durata illimitata.	

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.