

Prodotto

DUROGLASS DECO RASANTE 2K

cod. 36370000064
36371000012

RIVESTIMENTO EPOSSIDICO PRONTO ALL'USO PER PAVIMENTI
DECORATIVI

Caratteristiche

- Facilmente applicabile a spatola, pennello.
- Elevata adesione.
- Facilmente colorabile con paste colorate a base acqua.
- Ottima resistenza all'acqua.
- Si realizzano disuniformità di superficie (spessori differenti) per effetti decorativi tipo "spatolato".
- Rivestimento moderatamente fixotropico, formulato creare effetti cromatici particolari
- Lungo pot-life in barattolo.
- Applicabile da +10°C a +35°C (U.R. < 85%) del supporto.
- Temperatura di esercizio da -30°C a +90°C in aria.

Campo d'impiego

Rasante decorativo per pareti e pavimenti da applicare a più strati per realizzare effetti cromatici.

- Idoneo per abitazioni civili: bagni, cucine, saloni.
- Uffici, showroom, ristoranti, mense, hall, bagni.

Applicazione

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Aggiungere il componente B al componente A e miscelare accuratamente il materiale per mezzo di trapano a bassa velocità, non surriscaldare il prodotto.

Al **DUROGLASS DECO RASANTE 2K** in questa fase della preparazione è possibile aggiungere del colorante che può essere inserito in polvere o in pasta.

Il colore in pasta può essere aggiunto in ragione del 1 al 10%, in funzione delle necessità. Verificare le compatibilità di paste diverse da quelle previste.

Accertarsi a priori della consistenza del prodotto dopo l'aggiunta della quantità di pasta colore desiderata.

Per migliore le applicazioni in verticale si consiglia di utilizzare il prodotto addensato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere sane, compatte esenti da polverulenza, strati friabili, decoesi od in fase di distacco, inquinamento da sostanze estranee e devono possedere una resistenza allo strappo superiore a 1,5 MPa.

Eventuali lesioni, vuoti, depressioni presenti sulla pavimentazione vanno trattati con **DUROGLASS P1/2** opportunamente caricata con quarzo o con **STARCEMENT 385**.

L'acqua libera e stagnante proveniente dal sottofondo o da lavorazioni precedenti di lavaggio o da eventi meteorologici deve essere allontanata o asciugata con opportuni mezzi.

Il prodotto aderisce anche su sottofondi leggermente umidi ma non in contropinta.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Il **DUROGLASS DECO RASANTE 2K** può essere con spatola liscia in ragione di 500 a 800 g/m² per mano e grazie alla sua consistenza si può creare l'effetto spatolato.

Applicando a rasare mano su mano il **DUROGLASS DECO RASANTE 2K** con colorazioni differenti oppure con percentuali molto dissimili della stessa pasta colore si ottengono effetti cromatici particolari.

FINITURA

Ad indurimento avvenuto, che in funzione degli spessori e delle mani applicate può variare da poche ore a circa 24 ore, è possibile applicare la finitura: **DUROGLASS P5/1 LV TRASPARENTE** per rivestimenti fino a 2-3 mm oppure il **POLISTAR P 8670 W Trasparente**.

PULIZIA ATTREZZI

Dopo l'uso del prodotto **DUROGLASS DECO RASANTE 2K** gli attrezzi devono essere puliti con acqua.

Dati tecnici

Colore	Neutro
Peso specifico UNI EN ISO 2811-1	1,63 ± 0,08 kg/l
Durata in vaso a 20° C UNI EN ISO 9514	> 40 minuti
Viscosità 20°C UNI EN ISO 2555	Tixotropico 70.000 ± 10.000 MPa·s (Vel.10 – Gir.6)
Consumo teorico	0,5 – 0,8 Kg/m ² per strato
Sostanze non volatili	85%
Indurimento a 22 °C, 50% U.R.	- secco al tatto: 8 ore - sovrapplicazione: 12 ore - completamente indurito: 10 giorni
Adesione al calcestruz- zo ASTM D 4541	> 3,5 MPa
Magazzinaggio	Il prodotto delle confezioni originali sigillate, mantenuto in luogo asciutto e protetto ad una temperatura fra +5°C e +35°C si conserva per 12 mesi. Teme il gelo.

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.