

Prodotto

STARTEX FC

RETE IN FIBRA POLIPROPILENICA A FILO CONTINUO RESISTENTE AGLI UV PER L'ESECUZIONE DI MANTI IMPERMEABILI MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON PRODOTTI ELASTOMERICI ALLO STATO FLUIDO.

Dati tecnici

Colore	grigio
Pezzatura	rotoli di lunghezza m 100 e altezza 1m
Peso EN ISO 9864	80 g/m ²
Spessore EN ISO 9863-1	0,6 mm
Resistenza a trazione EN ISO 10319	5 kN/m
Allungamento EN ISO 10319	longitudinale 90% trasversale 60%
Resistenza al punzonamento EN ISO 12236	700 N

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicative. Considerando le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita pertanto alla qualità e costanza della stessa relativamente al prodotto finito, ed esclusivamente per i dati sopra riportati. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM. Aggiornamenti pubblicati sul sito www.mpmsrl.com