

STARTEX FLANGE

PEZZA IN TESSUTO NON TESSUTO, PARZIALMENTE TRATTATA CON GOMMA BUTILICA PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DEGLI SCARICHI A PAVIMENTO O DEI TORRINI ESALATORI



CARATTERISTICHE

100% Poliestere agugliato meccanicamente e parzialmente pre impermeabilizzato con gomma butilica.

Ideale per il trattamento impermeabile degli scarichi a pavimento o dei torrini evaporativi.

Aumenta la resistenza meccanica del sistema impermeabilizzante.

Può essere utilizzato come rinforzo puntuale della membrana impermeabile in corrispondenza di: scarichi a pavimento, torrini esalatori e crepe su manti esistenti.

CAMPO D'IMPIEGO

Viene utilizzato come armatura tra il primo e secondo strato di membrana liquida impermeabilizzante.

I principali campi di impiego sono:

- Coperture piane anche adibite a parcheggio
- Balconi
- Terrazzi
- Giardini pensili
- Risvolti e dettagli

DATI TECNICI

Colore		Bianco tessuto e grigio
Dimensioni		larghezza 370 mm lunghezza 370 mm
Peso	UNI EN 29073/1	160 g/m ²
Spessore		1,3 mm ± 0,1
Forza di adesione		≥ 0,5 N/mm

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.