

STARTEX JOINT

BANDELLA IN TESSUTO NON TESSUTO PARZIALMENTE RIVESTITA CON POLIPROPILENE IMPERMEABILIZZANTE



CARATTERISTICHE

100% Poliestere agugliato meccanicamente e termo calandrato.

Ideale per il trattamento impermeabile dei giunti.

Aumenta la resistenza meccanica del sistema impermeabilizzante.

Può essere utilizzato localmente tra le **proiezioni orizzontali e verticali** della superficie come: giunti di dilatazio-ne, tubi di scarico, sifoni e canali di scolo e giunti di espansione del supporto.

CAMPO D'IMPIEGO

Viene utilizzato come armatura tra il primo e secondo strato di membrana liquida impermeabilizzante.

I principali campi di impiego sono:

- Coperture piane anche adibite a parcheggio
- Balconi
- Terrazzi
- Giardini pensili
- Risvolti e dettagli

DATI TECNICI

Colore		Bianco e grigio scuro
Dimensioni		Rotoli 30 m x 170 mm di cui 110 mm trattati con polipropilene e 2x 30 mm di tessuto a vista
Peso	UNI EN 29073/1	160 g/m ²
Spessore		1,5 mm ± 0,1
Resistenza a trazione	EN ISO 10319	≥ 3,9 kN/m trasversale ≥ 9,3 kN/m longitudinale
Allungamento a carico massimo		>270%

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.