

STARTEX TAPE ET

ROTOLO DI TESSUTO IN POLIPROPILENE RINFORZATO CON ELASTOMERO TERMO PLASTICO PER SPIGOLI E BORDI



CARATTERISTICHE

Tessuto in polipropilene rinforzato con elastomero termo plastico.

Ideale per rinforzare il trattamento impermeabile in corrispondenza degli spigoli e dei bordi.

Aumenta la resistenza meccanica del sistema impermeabilizzante negli spigoli.

Può essere utilizzato in corrispondenza di **spigoli e bordi** applicato prima e dopo la resina liquida impermeabilizzante come rinforzo dell'impermeabilizzazione.

CAMPO D'IMPIEGO

Viene utilizzato come armatura tra il primo e secondo strato di membrana liquida impermeabilizzante.

I principali campi di impiego sono:

- Coperture piane
- Parcheggi
- Balconi
- Terrazzi
- Risvolti e dettagli

DATI TECNICI

Colore		Grigio
Peso	UNI EN 29073/1	364 g/m ²
Spessore		0,7 mm ± 0,1
Resistenza a trazione	EN ISO 10319	≥ 1,67 kN/m trasversale ≥ 8,00 kN/m longitudinale
Allungamento a carico massimo		>70%

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.