

STARFLEX MONO



PROTECTION TOTALE



polyuréthane pour
imperméabilisation
longue durée


STARFLEX MONO

MEMBRANE ÉLASTIQUE MONOCOMPOSANT À BASE DE POLYURÉTHANE
POUR L'ÉTANCHÉITÉ DES TOITS ET DES TERRASSES


■ AVANTAGES



Étanchéité continuation
et résistance à l'**eau**
et aux **intempéries**



Haute **élasticité**
et capacité de crack
pontage



Excellente adhérence
sur béton, carrelage,
revêtement, pvc et métal



**Faible impact
environnemental**, grâce à une
réduction Émissions de COV

APPLICATION FACILE ET RAPIDE



BROSSE



ROULEAU



PULVÉRISATION AIR LESS

■ ÉTAPES DE LA APPLICATION

PHASE 1



Préparation du support de pose, nettoyage
et création de volets périphériques.

PHASE 2



Application du primaire **MPM** spécifique
pour la surface d'installation existante.

PHASE 3



Application directe de la membrane
liquide **STARFLEX MONO** > 0,7 kg/m²
et étalement du tissu STARTEX, en passant
par ci-dessus avec rouleau déchargé.

PHASE 4



Application d'une deuxième couche de
membrane liquide **STARFLEX MONO**
> 0,7 kg/m².

PHASE 5



Application d'une dernière couche de
membrane liquide **STARFLEX MONO**
> 0,6 kg/m²

PHASE 6



Application de finition polyuréthane
aliphatique de la gamme **POLISTAR**.

■ ACCESSOIRES DU SYSTEME



PRIMAIRE



PRIMER 0130 R

Primaire rapide universel mono-composant.
Adhérence sur tout support de pose : gaine bitumineuse, PVC, carrelage, béton, métal etc...

FINITION



STARFLEX MONO TOP

Finition polyuréthane aliphatique

MASTIC



STARMASTIC P95

Polyuréthane monocomposant

TEXTILE



STARTEX NW

Tissu non tissé
60g/m²
h 100 cm x 100 ml



STARTEX NW Details

Tissu non tissé
60 gr/m²
h 20 cm x 100 ml



STARTEX GM

Fibre de verre
220 g/m²
h 127 cm x 50 ml



STARTEX FC

Fil continu
80 gr/m²
h 100 cm x 100 ml

BANDES



STARTEX TAPE BT

Bande de butyle adhésif



STARTEX TAPE ET

Bande élastique étanche



STARTEX CORNER IN

Bande élastique pour coin interne



STARTEX CORNER OUT

Bande élastique pour coin extérieur

■ DOMAINES D'UTILISATION



TOITS ET TERRASSES



P Surface de pose en béton, membrane bitumineuse, PVC ou autre

1 Primaire **MPM** spécifique

2 Membrane liquide **STARFLEX MONO**

*Pour tous les domaines d'utilisation, nous recommandons toujours l'utilisation des tissus d'armure **Startex**.*

STARFLEX MONO est un produit emblématique du secteur de l'imperméabilisation, synonyme de qualité et de fiabilité. Grâce à sa formulation avancée et à sa longue expérience sur le marché, il représente un choix sûr et éprouvé pour protéger les structures de l'action de l'eau et des agents atmosphériques.

70 ANS D'EXCELLENCE CERTIFIÉE



Certification
de **30 ans**



Etag 005

Certification
de **25 ans**



CAM

Respect des critères
environnemental minimal



CE 1504

certification
CE 1504



Amiante

certificat
encapsulation
amiante



Uni 14891

Certification pour
sous-carrelage



**Depuis 1955 le partenaire
idéal pour votre travail.**

MIXER SRL - Divisione MPM

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)

OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)

TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl

info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com