

STARFLEX MONO

 mpm

PROTECTION TOTALE



polyuréthane pour
imperméabilisation
longue durée


STARFLEX MONO

MEMBRANE ÉLASTIQUE MONOCOMPOSANT À BASE DE POLYURÉTHANE
POUR L'ÉTANCHÉITÉ DES TOITS ET DES TERRASSES


■ AVANTAGES



Étanchéité continuation
et résistance à l'eau
et aux **intempéries**



Haute **élasticité**
et capacité de crack
pontage



Excellente adhérence
sur béton, carrelage,
revêtement, pvc et métal



**Faible impact
environnemental**, grâce à une
réduction Émissions de COV

APPLICATION FACILE ET RAPIDE



BROSSE



ROULEAU



PULVÉRISATION AIR LESS

■ ÉTAPES DE LA APPLICATION

PHASE 1



Préparation du support de pose, nettoyage
et création de volets périmétriques.

PHASE 2



Application du primaire **MPM** spécifique
pour la surface d'installation existante.

PHASE 3



Application directe de la membrane
liquide **STARFLEX MONO** > 0,7 kg/m²
et étalement du tissu STARTEX, en passant
par ci-dessus avec rouleau déchargé.

PHASE 4



Application d'une deuxième couche de
membrane liquide **STARFLEX MONO**
> 0,7 kg/m².

PHASE 5



Application d'une dernière couche de
membrane liquide **STARFLEX MONO**
> 0,6 kg/m²

PHASE 6



Application de finition polyuréthane
aliphatique de la gamme **POLISTAR**.

ACCESSOIRES DU SYSTEME



PRIMAIRE



PRIMER 0130 R
Primaire rapide universel mono-composant.
Adhérence sur tout support de pose : gaine bitumineuse, PVC, carrelage, béton, métal etc...

FINITION



STARFLEX MONO TOP
Finition polyuréthane aliphatique

MASTIC



STARMASTIC P95
Polyuréthane monocomposant

TEXTILE



STARTEX NW
Tissu non tissé
60g/m²
h 100 cm x 100 ml



STARTEX NW Details
Tissu non tissé
60 gr/m²
h 20 cm x 100 ml



STARTEX GM
Fibre de verre
220 g/m²
h 127 cm x 50 ml



STARTEX FC
Fil continu
80 gr/m²
h 100 cm x 100 ml

BANDES



STARTEX TAPE BT
Bande de butyle adhésif



STARTEX TAPE ET
Bande élastique étanche



STARTEX CORNER IN
Bande élastique pour coin interne



STARTEX CORNER OUT
Bande élastique pour coin extérieur

DOMAINES D'UTILISATION



TOITS ET TERRASSES



P Surface de pose en béton, membrane bitumineuse, PVC ou autre

1 Primaire **MPM** spécifique

2 Membrane liquide **STARFLEX MONO**

*Pour tous les domaines d'utilisation, nous recommandons toujours l'utilisation des tissus d'armure **Startex**.*

STARFLEX MONO est un produit emblématique du secteur de l'imperméabilisation, synonyme de qualité et de fiabilité. Grâce à sa formulation avancée et à sa longue expérience sur le marché, il représente un choix sûr et éprouvé pour protéger les structures de l'action de l'eau et des agents atmosphériques.

70 ANS D'EXCELLENCE CERTIFIÉE



Certification
de **30 ans**



Certification
de **25 ans**



Respect des critères
environnemental minimal



certification
CE 1504



certificat
encapsulation
amiante



Certification pour
sous-carrelage

**Depuis 1955 le partenaire
idéal pour votre travail.**

MIXER SRL - Divisione MPM

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)

OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)

TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl

info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com