

STARFLEX ULTRA



imperméabilise
en une journée

STARFLEX ULTRA

LE POLYURÉE MONOCOMPOSANT POUR TOITS ET TERRASSES


AVANTAGES



Durabilité certifiée
plus de 30 ans



Unique
sur le marché



Élasticité et résistance maximales



Facile et rapide
à appliquer

APPLICATION FACILE ET RAPIDE



PINCEAU



ROUL



PULVÉRISATION

ÉTAPES DE LA APPLICATION

ÉTAPE 1



Nettoyage du plan de pose et aménagement de l'existant.

ÉTAPE 2



Armature du périmètre et des détails de construction avec membrane liquide **STARFLEX ULTRA** et tissu **STARTEX NW DETAILS**.

ÉTAPE 3



Application du **primaire spécifique MPM** pour membrane le plan de pose existant.

ÉTAPE 4



Application de première couche de liquide **STARFLEX ULTRA** > 1,5 kg/m².

ÉTAPE 5



Étalage de tissu **STARTEX** en repassant dessus avec rouleau de déchargement.

ÉTAPE 6



Application fraîche sur fraîche d'une seconde couche de membrane liquide **STARFLEX ULTRA** > 1,0 kg/m².



TOITS ET COUVERTURES

P Plan de pose en béton, gaine, PVC ou autre

1 Primaire **MPM** spécifique

2 Membrane liquide **STARFLEX ULTRA**

3 Finition couleur **MPM** possible

*Pour tous les domaines d'utilisation, nous recommandons toujours l'utilisation des tissus d'armure **Startex**.*

Pourquoi **STARFLEX ULTRA** dure 30 ans ?

Starflex ULTRA, contrairement aux systèmes d'imperméabilisation traditionnels, est capable de maintenir ses caractéristiques physiques et mécaniques au fil du temps, grâce à sa composition chimique innovante.

PRIMAIRE



PRIMER 0130 R

Primaire rapide monocomposant universel. Adhésion sur tout plan de pose : gaine bitumineuse, PVC, carrelage, cls, métal etc...

FINITION



STARFLEX MONO TOP

Finition polyuréthane aliphatique

MASTIC

D'ÉTANCHEITE



STARMASTIC P95

Polyuréthane monocomposant

TISSUS



STARTEX NW

Tissu non tissé
60 gr/m²
h 100 cm x 100 ml



STARTEX NW Details

Tissu non tissé
60 gr/m²
h 20 cm x 100 ml



STARTEX GM

Fibre de verre
220 g/m²
h 127 cm x 50 ml



STARTEX FC

Fil continu
80 gr/m²
h 100 cm x 100 ml

BANDES



STARTEX TAPE BT

Bande de butyle adhésive



STARTEX TAPE ET

Bande élastique imperméable



STARTEX CORNER IN

Bande élastique pour angle intérieur



STARTEX CORNER OUT

Bande élastique pour angle externe


70 ANS D'EXCELLENCE CERTIFIÉE



* Certification
durée de **30 ans**



* European Technical
Assessment



* Certification au **feu**
dans des conditions
sévères



produit **innovant**
2025



Respect de critères
environnementaux
minimaux



* Résistance
à l'impact avec la **grêle**

* Applicable à la version FR

[®]

Depuis 1955 le partenaire idéal pour votre travail.

MIXER SRL - Divisione MPM

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)

OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)

TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl

info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com