

STARFLEX ULTRA



impermeabilizza
in un giorno

STARFLEX ULTRA

LA POLIUREA MONOCOMPONENTE PER TETTI E TERRAZZI


VANTAGGI



Durabilità certificata
oltre 30 anni



Unico
sul mercato



Massima elasticità
e resistenza



Facile e veloce
da applicare

APPLICAZIONE FACILE E VELOCE



PENNELLO



RULLO



SPRUZZO AIRLESS

PASSAGGI DI POSA

FASE 1



Pulizia del piano di posa e sistemazione dell'esistente.

FASE 2



Armatura del perimetro e dei dettagli costruttivi con membrana liquida **STARFLEX ULTRA** e tessuto **STARTEX NW DETAILS**.

FASE 3



Applicazione di **primer specifico MPM** per il piano di posa esistente.

FASE 4



Applicazione di prima mano di membrana liquida **STARFLEX ULTRA** > 1,5 kg/m².

FASE 5



Stesura di tessuto **STARTEX**, ripassando sopra con rullo scarico.

FASE 6



Applicazione fresco su fresco di una seconda mano di membrana liquida **STARFLEX ULTRA** > 1,0 kg/m².

PRIMER



PRIMER 0130 R
Primer rapido monocomponente universale. Adesione su qualsiasi piano di posa: guaina bituminosa, pvc, piastrelle, cls, metallo etc...

FINITURA



STARFLEX MONO TOP
Finitura poliuretanica alifatica

SIGILLANTE



STARMASTIC P95
Poliuretano monocomponente

TESSUTI



STARTEX NW
Tessuto non tessuto 60 gr/mq
h 100 cm x 100 ml



STARTEX NW Details
Tessuto non tessuto 60 gr/mq
h 20 cm x 100 ml



STARTEX GM
Fibra di vetro 220 g/mq
h 127 cm x 50 ml



STARTEX FC
Filo continuo 80 gr/mq
h 100 cm x 100 ml

BANDELLE



STARTEX TAPE BT
Bandella butilica adesiva



STARTEX TAPE ET
Bandella elastica impermeabile



STARTEX CORNER IN
Banda elastica per angolo interno



STARTEX CORNER OUT
Banda elastica per angolo esterno

TETTI E COPERTURE



P Piano di posa in cls, guaina, pvc o altro

1 Primer specifico **MPM**

2 Membrana liquida **STARFLEX ULTRA**

3 Eventuale finitura colorata **MPM**

Per tutti i campi di impiego si consiglia sempre l'utilizzo dei tessuti di armatura **Startex**.

Perchè **STARFLEX ULTRA** dura 30 anni?

Starflex ULTRA a differenza dei sistemi impermeabilizzanti tradizionali è in grado di mantenere le sue caratteristiche fisiche e meccaniche nel tempo, grazie alla sua innovativa composizione chimica.


70 ANNI DI ECCELLENZA CERTIFICATA



* Certificazione di **durata 30 anni**



* European Technical Assessment



* Certificazione al **fuoco** in condizioni severe



prodotto **innovativo** 2025



Rispetto dei criteri **ambientali** minimi



* Resistenza all'impatto con **grandine**

* Valido per versione FR

 **mpm**[®]

Dal 1955 il partner ideale per il tuo lavoro.

MIXER SRL - Divisione MPM

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Milano (MI)

OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)

TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl

info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com