

STARFLEX ULTRA



ichtet an
einem Tag ab

STARFLEX ULTRA

DIE EINKOMPONENTIGE POLYUREA FÜR DÄCHER UND BÖDEN


VORTEILE



Zertifizierte Haltbarkeit
über 30 Jahre



Einzigartig auf dem Markt



Maximale Elastizität und Festigkeit



Einfach und schnell
anzuwenden

EINFACHE UND SCHNELLE ANWENDUNG



PINSEL



ROLLE



AIRLESS-SPRAY

VERLEGUNGSSCHRITTE

SCHRITT 1



Reinigung des Verlegeplans und Ausbau des bestehenden.

SCHRITT 2



Bewehrung des Umfangs und der Konstruktionsdetails mit **STARFLEX ULTRA** Flüssigmembran und **STARTEX NW DETAILS** Gewebe.

SCHRITT 3



Anwendung einer **spezifischen MPM-Primer** zum Hand auf die vorhandene Verlegefläche.

SCHRITT 4



Auftragen von Membran aus erster **STARFLEX ULTRA-Flüssigkeit** > 1,5 kg/m².

SCHRITT 5



Aufbringen des **STARTEX**-Gewebes, oben mit einer entladenen Rolle durchlaufen.

SCHRITT 6



Frische Anwendung einer zweiten Schicht flüssiger **STARFLEX** Ultra-Membran auf Frische > 1,0 kg/m².

GRUNDIERUNG



GRUNDIERUNG

0130 R

Universelle
Einkomponenten-
Schnellgrundierung.
Haftung auf jeder
Verlegefläche:
Bitumenmantel,
PVC, Fliesen, CLS,
metall etc...

FINISH



STARFLEX MONO TOP

Aliphatisches
Polyurethan-Finish

DICHTMITTEL



STARMASTIC P95

Einkomponentiges
Polyurethan

STOFFE



STARTEX NW

Vliesstoff 60 g/m²
h 100 cm x 100 ml



STARTEX NW Details

Vliesstoff 60 g/m²
h 20 cm x 100 ml



STARTEX GM

Glasfaser 220 g/m²
h 127 cm x 50 ml



STARTEX FC

Filamentgarn 80
g/m²
h 100 cm x 100 ml

BÄNDER



STARTEX TAPE BT

Butyl-Klebeband



STARTEX TAPE ET

Wasserdichtes
Gummiband



STARTEX CORNER IN

Gummiband für
Innenecke



STARTEX CORNER OUT

Gummiband für
Außenecke

DÄCHER UND ABDECKUNGEN



P Verlegefläche in Beton, Ummantelung,
PVC oder anderen Materialien

1 MPM spezifischer Grundierung

2 STARFLEX ULTRA
FLÜSSIGMEMBRANE

3 Eventuelles farbiges MPM-Finish

Für alle Einsatzbereiche
empfehlen wir immer den Einsatz
der **Startex** Bewehrungsstoffe.

Warum hält **STARFLEX ULTRA** 30 Jahre?

Starflex ULTRA ist im Gegensatz zu herkömmlichen Abdichtungssystemen dank seiner innovativen chemischen Zusammensetzung in der Lage, seine physikalischen und mechanischen Eigenschaften im Laufe der Zeit zu erhalten.


70 JAHRE ZERTIFIZIERTE EXZELLENZ



* Zertifizierung für die **Dauer von 30 Jahren**



* European Technical Assessment



* **Feuerbescheinigung** unter rauen Bedingungen



innovatives Produkt
2025



Einhaltung der
mindestumgebungen



* Schlagfestigkeit bei
Hagel

* Gültig für die FR-Version



**Seit 1955 der ideale
Partner für Ihre Arbeit.**

MIXER SRL - MPM Abteilung

HQ: Via E. De Amicis 53 20123 Mailand (MI)

OPS: Via Adda 15 20073 Opera (MI)

TEL: +39 02 576 09116 • @mpm_srl

• info@mpmsrl.com • www.mpmsrl.com