

STARVENT

**ESALATORE IN POLIPROPILENE PER IMPERMEABILIZZAZIONI LIQUIDE
CON BASE IN TESSUTO PRE IMPERMEABILIZZATO**



CARATTERISTICHE

Completa compatibilità con gli impermeabilizzanti liquidi.

Facile e veloce da installare.

Migliora la traspirabilità del sistema impermeabile STARFLEX.

Può essere impiegato in combinazione con l'impermeabilizzazione STARFLEX oppure sottostante una vecchia guaina bituminosa prima di realizzare l'impermeabilizzazione.

CAMPO D'IMPIEGO

Viene utilizzato come sistema di rimozione dell'umidità residua nei supporti dopo aver installato la membrana impermeabile **STARFLEX** su supporti in calcestruzzo o guaina bituminosa:

- Coperture piane in guaina
- Coperture piane in calcestruzzo anche adibite a parcheggio
- Lastrici solari
- Terrazzi

DATI TECNICI

Colore	Bianco e grigio
Dimensioni	Ø 75 mm H 200 mm
Peso	200 g/m ²

I dati e le prescrizioni riportate nella presente scheda, basati sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio, sono da ritenersi in ogni caso indicativi. Considerate le diverse condizioni di impiego, e l'intervento di fattori indipendenti da MPM (supporto, condizioni ambientali, direzione tecnica di posa, ecc.) chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se il prodotto sia adatto o meno all'impiego. Il ns. obbligo di garanzia si limita alla qualità e costanza del prodotto finito per i dati sopra riportati, solo per schede tecniche corredate di timbro e controfirma da parte del personale delegato della ns. sede. Il cliente, inoltre, è tenuto a verificare che tali valori siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/sostituiti da edizioni successive e/o nuove formulazioni. I dati contenuti possono variare in ogni momento senza obbligo di preavviso da parte di MPM.